fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Rentgenski aparat Yxlon MU 2000 ZU2271, rabljen



Proizvajalec : Yxlon

Product number:
ZU2271

Description

Opis izdelka:

Potrebujete zanesljiv rentgenski kontrolni sistem za svoje podjetje? Poiščite rentgensko napravo Yxlon MU 2000 ZU2271. Ta visokokakovostna naprava, ki jo je podjetje YXLON izdelalo leta 2008, je opremljena z zmogljivo 160 kV rentgensko cevjo in ima samo 600 ur uporabe. S širokim naborom možnosti testiranja, vključno z radiografijo in računalniško tomografijo, je ta naprava popolna za pregledovanje aluminijastih delov. Detektor ima aktivno površino 200 mm x 200 mm in hitrost slikanja 15-30 sličic na sekundo, kar zagotavlja vedno natančne rezultate. Ne zamudite te priložnosti za izboljšanje svojih inšpekcijskih postopkov!

Specifikacije izdelka:

- **Proizvajalec: Proizvajalec:** PROIZVAJALEC: YXLON
- **Vrsta: YXLONX, ki se uporablja za proizvodnjo izdelkov iz aluminija:** MU 2000
- **Leto**: 2008

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- **Moč**: 160 kV
- **Delovni čas cevi:** 600 ur
- **Preskusni prostor/preskuševalni odsek::**
  - (premer x višina): 600 mm x 900 mm; 800 mm x 1.500 mm
  - Merilni valj za CT (premer x višina): približno 170 mm x 150 mm; 180 mm x 160 mm
  - Teža preskušanca: 60 kg
  - Mikroskopsko stekelce (premer) - vrtljiva plošča: 1,5 mm: 400 mm / 600 mm
  - Kot nagiba poti žarka*: ± 30° (op. ± 45°); ± 20°
- **Detektor:**
  - Aktivno območje: 200 mm x 200 mm
  - Velikost pikslov: 200 µm / 400 µm
  - Hitrost slikanja (14-bitni detektor): 15 slik na sekundo / 30 slik na sekundo
  - Razdalja med rentgensko cevjo in detektorjem: 695 mm - 995 mm
- **Opombe:** za pregledovanje aluminijastih delov
- **Rok dobave:** takoj
- **Cena:** na zahtevo







Created on 18.11.2026
Ob upoštevanju sprememb v tehničnem opisu in predhodne prodaje.