

hod min.	30 mm
hod	150 mm
hitrost rezanja min.	3 mm/s
hitrost rezanja max.	50 mm/s
hitrost zapiranja	120 mm/s
hitrost vračanja	135 mm/s

V-obroč

nazivna sila	320 kN
hod	40 mm

protiutež

nazivna sila	160 kN
hod	40 mm

dimenzije orodja

spodnja miza - širina	910 mm
spodnja miza - globina	1350 mm
zgornja miza - širina	900 mm
zgornja miza - globina	900 mm
dnevna svetloba max.	410 mm

podajalniki

podajalnik: tip valjčni podajalnik

nazivna sila	6000 kN
največja širina lista	450 mm
debelina pločevine max.	16 mm
korak podajanja min.	1 mm
korak podajanja max.	999,9 mm
dolžina lista min.	3170 mm

električne specifikacije

skupna poraba energije	102 kW
omrežna napetost	380 V
omrežna frekvenca	50 Hz

Dodatna oprema

- Avtomatska naprava za vpenjanje orodja
- zaprta kabina
- rezalnik odpadkov
- Sistem za mazanje traku RAZIOI (minimalno mazanje)
- dodatni hidravlični sistem za 4 dodatne hidravlične sile (80 barov)

Čas dobave	takoj
Cena	na zahtevo



