

Zasnova stiskalnice

Površina mize (od spredaj nazaj) 1200 mm

Debelina plošče podstavka 240 mm

Odprtina v postelji (levo-desno) 1300 mm

Odprtina v postelji (od spredaj nazaj) 300 mm

Število T-žlebov 8

Drsnik

Sila drsnika 1600 kN

Površina mize (levo-desno) 1550 mm

Površina mize (od spredaj nazaj) 1200 mm

Hod 120 mm

Hitrost hoda max. 150 /min

Nastavitev drsnika 150 mm

Hitrost hoda min. 15 /min

Hitrost hoda max. 150 /min

Dimenzije sklopa orodja

Višina zapiranja (pomik navzdol, nastavitev navzgor) BDC 470 mm

Razdalja med stebri (H-okvir) 1600 mm

Prehodna odprtina (prosti prehod v stranskih stebrih) 700 mm

Prosti prehod med stranskimi stebri (višina) 700 mm

Odlagalni kotel

Proizvajalec Schleicher

Leto izdelave 1974

Tehnični podatki

Odkalilnik	
Teža zvitka max.	max 5 t
širina pločevine max.	650 mm
Premer tuljave max.	1500 mm
Razpon raztezanja trna	450-520 mm
Izravnalna enota	
debelina pločevine	0,5 ÷ 2,5 mm
Število izravnalnih valjev	6
Število vhodnih/izhodnih valjev	2
Hitrost podajanja	6-30 m/min
Krmiljenje zanke	da
Podajalnik trakov	
Stopnja podajanja max	9999,9 mm
Pilotni sistem sproščanja	da
Skupna višina	4500 mm
Teža	26 t
Čas dostave	takoj
Cena	na zahtevo

